

Klebestreifen-Verschlussmaschine

Robust und kraftvoll



FROMMM | PACKAGING
SYSTEMS

Klebestreifen-
Verschlussmaschine
SR 20

Klebestreifen-Verschlussmaschine SR 20

Hohe Zuverlässigkeit und optimale Kontrolle

Ausstattung

- Für mittelgroße Kartons mit wechselnden Formaten
- Automatische Formatanpassung
- Verschlussaggregat sowohl oben als auch unten
- Schneller Wechsel des Verschlussaggregats möglich
- Besonders kraftvoll mit 2 x 130 W Motorisierung
- Zusatzschutz mit abschließbarem Hauptschalter
- Einstellbare Arbeitshöhe von 485 bis 825 mm

Technische Daten

Maschinendimensionen

| | L | L1 | B | H | cbh |
|------|----------|----------|--------|----------|--------|
| Min. | 1.240 mm | 1.395 mm | 740 mm | 1.265 mm | 485 mm |
| Max. | - | - | - | 1.605 mm | 825 mm |

Standard Stromanschluss

| | |
|-----------------------|--------------|
| 380/415V – 50Hz – 3ph | |
| Ampere | 1,08 |
| Leistung kW | 0,26 |
| Phasen | 3Ph + N + PE |

Druckluftzufuhr

| | |
|---------------------|-------------|
| Druckluftversorgung | 5,5 – 7 bar |
| NL/Zyklus | 9 |

Kartonabmessungen

| | Länge | Breite | Höhe |
|------|--------|--------|--------|
| Min. | 150 mm | 140 mm | 100 mm |
| Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |

Produktkapazität: bis zu 900 Kartons / Std*

*Basierend auf der kürzesten verarbeitungsfähigen Kartonlänge und einer optimalen kontinuierlichen Kartonzuführung

Klebeband

| | K11 R / K12R |
|---|--------------|
| A | Max. 410 mm |
| B | 50 / 75 mm |
| C | 76 mm |

